

Hoja de características del producto

Características

DC6KYSTUWT

Conector RJ45 Cat6 UTP Keystone (Blanco)



Principal

Gama de producto	Digilink
Tipo de producto o componente	Conector macho
Tipo de apantallamiento de cable	UTP
Categoría de red de comunicaciones	6
Color	Blanco

Complementario

Tipo de conector	RJ45
Tipo de huella	Keystone
Resistencia de aislamiento	$\geq 500 \text{ MOhm @ } 500 \text{ V CC}$
Número de acoplamiento	750 ciclos
Material de los contactos	Fosforo bronce con 50 micro pulgadas oro sobre 100 micro pulgadas níquel
Fuerza de tracción	140 N
Delay skew	$\leq 2.5 \text{ ns @ } 1...100 \text{ MHz}$
[In] Corriente nominal	$\leq 1.5 \text{ A}$
Resistencia de los contactos	$\leq 20 \text{ mOhm}$
[Ue] tensión asignada de empleo	$< 72 \text{ V CC}$

Entorno

Resistencia a las llamas	UL 94 V-0
Certificaciones de producto	Verificado ETL
Normas	ISO/IEC 11801 clase E ANSI/TIA-568-C.2 CENELEC EN 50173

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1201 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC

Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje
--	--

Información Logística

País de Origen	India
----------------	-------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
